

誰でも簡単、だれでもおいしく調理

## スチームコンベクションオーブン

ホシザキ株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪 2-20-32 ホシザキ高輪ビル



スチームコンベクションオーブンは水蒸気と熱風の量を設定して調理を行う多機能加熱調理器です。「焼く」「煮る」「炊く」「炒める」「揚げる」「茹でる」「蒸す」「温める」など加熱調理の約8割をこなすことができます。ジビエ調理におすすめの真空調理にもスチームコンベクションオーブンがおすすめです。ボタンとダイヤルによる簡単操作で、温度管理・時間管理をしながら調理ができます。

◆ジビエにおける活用例  
食肉加工施設・飲食店……加熱調理機器として

形名: MIC-5TB3 電源: 三相 200V 容量 6.6 k VA (19.1A)  
外形寸法: W750 × D560 × H685 (mm) 重量: 85kg ホテル  
パン収納枚数 (2/3 サイズ深さ 20 mm): 5 枚

問い合わせ

TEL: 03-5791-8021 / FAX: 03-5791-8097 mail: asao-yasuhiro@hoshizaki.co.jp  
担当: 営業本部 浅尾 泰弘 URL: http://www.hoshizaki.co.jp

### STEAM CONVECTION OVEN

<調理>

すべてがエコの発想、豊富なバリエーション、充実のラインアップ

## 冷凍 / 冷蔵庫

ホシザキ株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪 2-20-32 ホシザキ高輪ビル



HF-63ZT



RT-120SDF-E

- ・独自のインバーター制御技術でさらなる省エネ性UP。
- ・お客様のさまざまなニーズに向け豊富なラインナップを揃えています。
- ◆ジビエにおける活用例
- ・鳥獣用食肉処理施設・食肉加工施設……冷凍冷蔵保存用として

【冷凍庫】型式: HF-63ZT 電源: 単相 100V 容量 0.50 k VA(5.0A) 外形寸法: W625 × D650 × H1890 (mm) 有効内容積: 392L 年間消費電力量: 1030 k Wh/年 重量: 82kg  
【テーブル形冷蔵庫】型式: RT-120SDF-E 電源: 単相 100V 容量 0.25 k VA(2.5A) 外形寸法: W1200 × D750 × H800 (mm) 有効内容積: 318L 年間消費電力量: 330 k Wh/年 重量: 78kg

問い合わせ

TEL: 03-5791-8021 / FAX: 03-5791-8097 mail: asao-yasuhiro@hoshizaki.co.jp  
担当: 営業本部 浅尾 泰弘 URL: http://www.hoshizaki.co.jp

### REFRIGERATOR/FREEZER

<加工・調理>

おいしさそのまま・鮮度長持ちで衛生的

## 真空包装機

ホシザキ株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪 2-20-32 ホシザキ高輪ビル



真空包装機のメリットは、食材のおいしさをギュッと閉じ込めて長持ちさせること。小分けにして真空包装すれば、計画的な仕入や調理ができ、食材ロスの軽減や作業効率のアップにつながります。

◆食材と調味料を真空包装する事で味が染み込みやすく、またスチームコンベクションオーブンを使用した低温加熱を手軽に行え、真空低温調理に力を発揮します。

◆ジビエにおける活用例  
鳥獣用食肉処理 施設……枝肉トリミング後の精肉用保存包装として

食肉加工施設・飲食店……真空低温調理用の真空包装処理

形名: HPS-300A 電源: 単相 100V 容量 1.22kVA (12.2A) 外形寸法: W420 × D565 × H325+12 (mm) 有効内容積: 283L 重量: 50kg 最大袋寸法: 幅 300 × 長さ 450 (mm)

問い合わせ

TEL: 03-5791-8021 / FAX: 03-5791-8097 mail: asao-yasuhiro@hoshizaki.co.jp  
担当: 営業本部 浅尾 泰弘 URL: http://www.hoshizaki.co.jp

### VACUUM PACKAGING MACHINE

<加工・調理>

食の安全安心に避けられない衛生管理

## 電解水生成装置

ホシザキ株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪 2-20-32 ホシザキ高輪ビル



ROX-10WB3



WOX-40WA

電解水を活用すればより確実な衛生管理を実施できます。

◆電解水とは？

電解水は私たちの生活の中でも身近な「食塩水」から作ることができます。食塩水を隔膜を介して電気分解すると、陽極側（プラス）に酸性電解水、陰極側（マイナス）にアルカリ性電解水が生成されます。酸性電解水は、殺菌力の高い次亜塩素酸を多く含んだ「除菌効果」のあるお水です。アルカリ性電解水は、タンパク質の溶解や油脂を入荷させる力を持った「洗浄効果」のあるお水です。

◆ジビエにおける活用例

鳥獣用食肉処理施設……酸性電解水を用いて、内蔵摘出・剥皮後の枝肉洗浄用として

食肉加工施設……アルカリ性電解水を用いて、床や器具の洗浄用として

【形名: ROX-10WB3】電源: 単相 100V 容量 0.6 k VA (6.0A) 外形寸法: W350 × D174 × H340 (mm) 電解水生成量: 酸性電解水 約 1.5L/min 以下、アルカリ性電解水 約 1.5L/min 以下 有効塩素濃度: 酸性電解水側: 10 ~ 60 mg/kg 電解水 pH: " 酸性電解水 約 5.0 以下、アルカリ性電解水 約 10.5 以下 重量: 11kg: 7kg 【形名: WOX-40WA】電源: 単相 100V 容量 0.6 k VA (6.0A) 外形寸法: W285 × D145 × H335 (mm) 電解水生成量: 酸性電解水: 約 4.0L/min 以下、アルカリ性電解水: 排水 有効塩素濃度: 酸性電解水側: 10 ~ 60 mg/kg 電解水 pH: 酸性電解水: 約 5.0 以下 重量: 7kg

問い合わせ

TEL: 03-5791-8021 / FAX: 03-5791-8097 mail: asao-yasuhiro@hoshizaki.co.jp  
担当: 営業本部 浅尾 泰弘 URL: http://www.hoshizaki.co.jp

### ELECTROLYZ WATER MACHINE

<処理・加工・調理>