

遺伝的アルゴリズムを応用した独自の解析技術

IX シリーズ X線異物検出装置

株式会社イシダ 京都府京都市左京区聖護院山王町 44 番地



「IX シリーズ」は、画像処理に最新技術である GA (遺伝的アルゴリズム) を応用した独自の解析技術を搭載することにより、高感度異物検出と誤検知の低減という相反する 2つの課題を両立させることができました。骨やゴムなど密度の低い異物の検出から、厚みのある商品や缶詰など密度の高い商品の検査まで幅広く対応します。

- 機能性
画像処理に最新技術「GA/ 遺伝的アルゴリズム」を搭載。幅広い X 線出力により、多彩な異物検出が可能です。
- 操作性
ガイド表示付ディスプレイでオペレータにやさしい操作性。
- 信頼性
トレーサビリティを意識した抱負なデータ管理機能を装備しています。
- 清掃性
検査室は防水構造。衛生面を考慮した HACCP 対応の本体構造です。
- 安全性
人にも、食品にも高い安全性を確保しました。

問い合わせ

本社：0775-751-7133 / 東京支店：03-3962-6201 (直) (東京都板橋区板橋 1 丁目 52 番地 1 号)
ホームページ：http://www.ishida.co.jp/index.php

X-RAY CONTAMINATION DETECTOR

<加工・調理>

強力なパワーで満足のいく切れ味

スペシャルフードスラサー HBC-2S/B

株式会社なんつね 〒583-0008 大阪府藤井寺市大井 4-17-41



強力なパワー (三相 750W 型) で、-8℃の冷凍肉 (スライス厚み、肉質、形状により異なります) から、ハム、ベーコン、生のタコ、あわびまで満足のいく切れ味が得られる幅広いマルチスライス機能。

機械寸法：幅 725 x 奥行 800 x 高 755mm 機械重量：71kg
使用電源：《Sタイプ》三相 200V 60Hz/50Hz 《Bタイプ》単相 100V 60Hz/50Hz モーター容量：《Sタイプ》0.75kW 1基 《Bタイプ》0.3kW 1基 スライス速度：47枚/分 (60Hz) 40枚/分 (50Hz) スライス厚み：(0) ~ 16mm スライス可能寸法：幅 240x高 160x長 420mm スライス適応温度：加工製品：冷蔵・常温 丸刃直径：Φ 300mm

問い合わせ

TEL：072-939-1500 (代) FAX0：072-939-1504
E-mail：info@nantsune.co.jp (担当者 石田) http://www.nantsune.co.jp

MEAT SLICER

<加工・調理>

国内メーカー最大のラインアップ

真空包装機 TOSPACK

株式会社 TOSEI 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島 244

VACUUM PACKAGING MACHINE

<包装・加工・調理>



V-382

V-482

真空包装機は真空専用袋にジビエ肉等の内容物を入れ袋内の空気 (酸素) を抜きヒートシールする事により、酸化による変色・腐食を防止し長期間鮮度を維持します。ジビエでの需要は高まってきています。

- 品質管理…衛生管理・品質基準の安全性
- 安定供給…保存性 UP 冷蔵、冷凍保存
- 商品開発…ハンバーグ・カレー・ソーセージ・鍋料理等
- 商品流通…パッケージ、鮮度保持
- 低温調理…調理法で柔らかく、ジューシーな仕上がりが可能

【機器の選定基準】

- ・パックしたい物の大きさ袋サイズ
- ・パックしたい物の厚み
- ・パックしたい物のパック数

国内メーカー最大のラインナップであらゆる食材に対応します。

【V-382】最大寸法袋：300 x 450mm 高さ：100mm シール幅：10mm シール長：310mm 電源：AC100V 【V-482】最大寸法袋：400 x 600mm 高さ：160mm シール幅：10mm シール長：420mm 電源：3相 200V

問い合わせ

本社：0558-76-2383 / 東京支社：03-6422-7290 / 中部支店：052-772-3988 / 関西支店：06-6338-9601 / 九州支店：092-482-6613 【メール】MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp

優れた操作性と挽肉性能

スタンダードミンチ MS-12S/B

株式会社なんつね 〒583-0008 大阪府藤井寺市大井 4-17-41



胴体、ロール、プレート、ナイフがオールステンレス製で衛生的、切れ味抜群。小型ながら 1 時間に 125kg ~ 150kg の処理能力。

機械寸法：幅 245 x 奥行 535 x 高 440mm 機械重量：27kg
使用電源：《Sタイプ》三相 200V 60Hz/50Hz 《Bタイプ》単相 100V 60Hz/50Hz モーター容量：《Sタイプ》0.3kW 1基 《Bタイプ》0.3kW 1基 処理能力：150kg/時 (60Hz・プレート目 3.2mm 使用時) : 125kg/時 (50Hz・プレート目 3.2mm 使用時) プレート外径：Φ 69mm

問い合わせ

TEL：072-939-1500 (代) FAX0：072-939-1504
E-mail：info@nantsune.co.jp (担当者 石田) http://www.nantsune.co.jp

MINCER

<加工・調理>